

2.3. Modello A17 JE.

		A17 JE			
Dimensioni:					
	Altezza massima di lavoro	17,1	m	56' 2"	ft
	Altezza massima del piano di calpestio	15,1	m	49' 5"	ft
	Altezza libera dal suolo – con pot-hole sollevati	135	mm	5' 3"	in
	Altezza libera dal suolo – con pot-hole abbassati – macchina con jib fisso	50	mm	2"	in
	Altezza libera dal suolo – con pot-hole abbassati – macchina con jib rotante	25	mm	1"	in
	Sbraccio max. di lavoro da centro ralla	8,9	m	29' 3"	ft
	Rotazione torretta (non continua)	370	°	370	°
	Rotazione piattaforma	180	°	180	°
	Rotazione jib (opzionale)	130	°	130	°
	Altezza piano di calpestio inserimento velocità di sicurezza	< 3,5	m	< 11' 5"	ft
	Raggio interno di sterzata	0,9	m	2' 11"	ft
	Raggio esterno di sterzata	3,0	m	9' 10"	ft
	Portata massima - macchina con jib fisso (m)	230	Kg	500	lbs
	Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso interno	2		2	
	Massa attrezzi e materiali (me) (**) – uso interno	70	Kg	154	lbs
	Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso esterno	2		2	
	Massa attrezzi e materiali (me) (**) – uso esterno	70	Kg	154	lbs
	Portata massima - macchina con jib rotante opzionale (m)	230	Kg	500	lbs
	Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso interno	2		2	
	Massa attrezzi e materiali (me) (**) – uso interno	70	Kg	154	lbs
	Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso esterno	1		1	
	Massa attrezzi e materiali (me) (**) – uso esterno	150	Kg	330	lbs
	Altezza / Sbraccio massimi di trazione - macchina con jib fisso	Max / Max		Max / Max	
	Altezza / Sbraccio massimi di trazione - macchina con jib rotante	16,8 / 8,6	m	55' 1" / 28' 2"	ft
	Dimensioni massime piattaforma (****)	0,8 x 1,4	m	2' 7" x 4' 7"	ft
	Pressione idraulica massima	250	Bar	3626	psi
	Dimensioni gomme (****)	Ø 600 x 190	mm	23' 6" x 7' 4"	in
	Tipo gomme (****)	Cushion Soft		Cushion Soft	
	Dimensioni di trasporto	6,4 x 1,5 H=1,99	m	21' x 4' 11" h= 6' 1"	ft
	Dimensioni di trasporto con jib ripiegato	6,0 x 1,5 h = 2,4	m	19' 7" x 4' 11" h = 7' 11"	ft
	Peso macchina a vuoto – macchina con jib fisso (*)	8305	Kg	18310	lbs
	Peso macchina a vuoto – macchina con jib rotante (*)	8375	Kg	18460	lbs
Limiti di stabilità:					
	Inclinazione longitudinale (rispetto alla struttura estensibile)	2	°	2	°
	Inclinazione trasversale (rispetto alla struttura estensibile)	3	°	3	°
	Forza manuale massima – uso interno	400	N	90	lbf
	Forza manuale massima – uso esterno – macchina con jib fisso	400	N	90	lbf
	Forza manuale massima – uso esterno – macchina con jib rotante	200	N	45	lbf
	Velocità vento massima (***)	12,5	m/s	28	mph
	Carico massimo per singola ruota	3800	Kg	8380	lbs

Prestazioni:					
	Ruote motrici	2		2	
	Velocità max. in trazione	6	km/h	4	mph
	Velocità di sicurezza in trazione	0,6	km/h	0.4	mph
	Capacità serbatoio olio	60	Litri	16	gal
	Massima pendenza superabile	25	%	25	%
	Temperatura max. di esercizio	+50	°C	122	°F
	Temperatura min. di esercizio	-15	°C	5	°F
Alimentazione a batteria					
	Tensione e capacità batteria standard – batteria trazione	48 / 385	V/Ah	48 / 385	V/Ah
	Quantità totale elettrolito batteria standard	24 x 6,1	Litri	24 x 2	gal
	Peso batteria standard	564	Kg	1243	lbs
	Carica batteria monofase (HF)	48 / 45	V/A	48 / 45	V/A
	Tensione di rete alimentazione caricabatteria - monofase	230 - 50	V - Hz	230 - 50	V - Hz
	Corrente massima assorbita dal caricabatteria	15	A	15	A
	Potenza massima installata	15	kW	20	hp
	Potenza elettropompa AC	9	kW	12	hp
	Corrente assorbita massima	210	A	210	A
	Potenza Motori trazione AC	2 x 3	kW	2 x 4	hp
	Corrente assorbita massima da ogni motore	2 x 60	A	2 x 60	A
Elettropompa trifase 380V (opzionale)					
	Potenza motore	NA	kW	NA	hp
	Corrente max. assorbita	NA	A	NA	A
	Velocità massima in trazione	NA	km/h	NA	mph
Elettropompa monofase 230V (opzionale)					
	Potenza motore	NA	kW	NA	hp
	Corrente max. assorbita	NA	A	NA	A
	Velocità massima in trazione	NA	km/h	NA	mph

(*) In alcuni casi possono essere previsti limiti diversi. Si raccomanda di attenersi a quanto indicato nella targhetta posta sulla macchina.

(**) $me = m - (n \times 80)$.

(***) Velocità del vento superiori o uguali a 12,5 m/s identificano macchine con possibilità di lavoro anche in ambienti esterni; Velocità del vento uguali a 0 m/s identificano macchine SOLO PER USO INTERNO.

(****) Standard ruote Cushion Soft anti traccia.

(*****) Piattaforma standard in acciaio 800x1400 mm; Optional piattaforma in acciaio 800x1150 mm.

A17 JE

